

PRZEWODNIK MONTAŻOWY

Rockfon® System Universal Baffle



System ramowych pochłaniaczy przestrzennych

- Idealne do montażu w miejscach, gdzie niemożliwe jest zastosowanie tradycyjnego sufitu podwieszanego
- Szybkość i łatwość montażu
- Dostępne różne metody podwieszania
- Wytrzymała rama chroni krawędzie panelu przed uszkodzeniem

Sounds Beautiful

Opis systemu

Rockfon System Universal Baffle to system pochłaniaczy przestrzennych składający się z płyty ze skalnej wełny mineralnej o grubości 50 mm, pokrytej obustronnie estetycznym, gładkim welonem oraz pomalowanej proszkowo stalowej, galwanizowanej ramy, umożliwiającej wiele sposobów montażu.



Dostępne są trzy możliwości montażu: **Rockfon Baffle Support Track Solution** (szyna mocująca), **Rockfon Baffle System T24 Solution** (T24 grid) i **Rockfon Baffle Design/Classic Suspension Set Solution** (linka, haczyk).

System idealnie nadaje się do zastosowania w pomieszczeniach i budynkach, w których zastosowanie tradycyjnych sufitów jest technicznie niezalecane (np. tam, gdzie uwzględniono działanie masy termicznej) lub tam, gdzie tradycyjny sufit nie spełnia oczekiwań architektonicznych. To korzystne i wszechstronne rozwiązanie pozwalające stworzyć odpowiednie warunki akustyczne w nowych budynkach i polepszyć właściwości akustyczne istniejących budynków. Jest łatwe i szybkie w montażu.


Ograniczenia

Ze względu na ryzyko korozji Rockfon System Universal Baffle nie może być stosowany na basenach oraz na zewnątrz budynków. Nie może być stosowany również w miejscach, w których występują przeciągi i wiatr.

Pochłaniacz przestrzenny – krawędź 4F



Rockfon Universal Baffle – krawędź 4F.



Rockfon Universal Baffle – krawędź 2F.

Właściwości



Pewność użytkowania

B / Pass (EN 13964:2014)



Odporność na korozję

Klasa B (PN-EN 13964:2014)

Montaż


Dostępne są 3 sposoby montażu, zapewniające dużą swobodę w zakresie projektowania:

1	Rockfon Baffle Support Track Solution	4
2	Rockfon Baffle T24 Solution	8
3	Rockfon Baffle Design/Classic Suspension Set Solutions	13

1. Rockfon Baffle Support Track Solution



Pochłaniacze przestrzenne Rockfon Universal Baffles w równoległych rzędach – w szynach.



Rockfon System Track Solution - montaż naprzemienny.



Pochłaniacz Rockfon Universal Baffle zamocowany w szynie.



Otwory / wyoblenia na bocznych krawędziach pochłaniaczy zapewniają właściwe ustawienie ich w linii.

1. Rockfon Baffle Support Track Solution

Elementy systemu i ich zużycie*

Pochłaniacze przestrzenne	Wymiary (mm)	Opakowanie	Masa	Odległość pomiędzy rzędami pochłaniaczy**		
				1200	600	300
Rockfon Universal Baffle 4F	1200 x 600 x 50	6 szt./opakowanie	15,6 kg/opakowanie	0,69 szt./m²	1,39 szt./m²	2,78 szt./m²
	1200 x 450 x 50	6 szt./opakowanie	11,7 kg/opakowanie			
	1200 x 300 x 50	12 szt./opakowanie	15,5 kg/opakowanie			
	1800 x 600 x 50	6 szt./opakowanie	23,4 kg/opakowanie	0,46 szt./m²	0,93 szt./m²	1,85 szt./m²
	1800 x 300 x 50	6 szt./opakowanie	11,7 kg/opakowanie			
Rockfon Universal Baffle 2F	1200 x 600 x 50	6 szt./opakowanie	15,6 kg/opakowanie	0,69 szt./m²	1,39 szt./m²	2,78 szt./m²
	1200 x 450 x 50	6 szt./opakowanie	11,7 kg/opakowanie			
	1200 x 300 x 50	12 szt./opakowanie	15,6 kg/opakowanie			
Akcesoria						
① Rockfon Baffle Support Track, 1,0 mm Galva	3000 x 30 x 30	8 szt./opakowanie	25 kg/opakowanie	0,28 szt./m²	0,56 szt./m²	1,11 szt./m²
② Rockfon Baffle Support Track, 1,0 mm, White	3000 x 30 x 30	8 szt./opakowanie	25 kg/opakowanie			
③ Rockfon Baffle Support Track, 1,0 mm, Black	3000 x 30 x 30	8 szt./opakowanie	25 kg/opakowanie			
④ Rockfon Baffle Fixing Clip + M6 socket bolt		24 szt./opakowanie	0,4 kg/opakowanie	2 szt./pochłaniacz		
⑤ Rockfon Baffle Support Track Coupling***		48 szt./opakowanie	1,5 kg/opakowanie	1 szt./Support Track		
⑥ Rockfon Baffle Support Track End Stop***		48 szt./opakowanie	0,7 kg/opakowanie	2 szt./rząd		

* W przypadku pochłaniaczy w układach równoległych (bez odstępów).

** Odległość pomiędzy rzędami pochłaniaczy (mm).

*** Tylko w razie potrzeby.

Akcesoria

1. Rockfon Baffle Support Track, Galva
-
- (Szyta montażowa galwanizowana)



2. Rockfon Baffle Support Track, White
-
- (Szyta montażowa, biała)



3. Rockfon Baffle Support Track, Black
-
- (Szyta montażowa, czarna)



4. Rockfon Baffle Fixing Clip + M6 socket
-
- bolt (Klips mocujący ze śrubą M6)




5. Rockfon Baffle Support Track
-
- Coupling (Płytkę łączącą)



6. Rockfon Baffle Support Track
-
- End Stop (Ogranicznik przesuwu)



1. Rockfon Baffle Support Track Solution



Użyć lasera, aby symetrycznie rozmieścić na suficie linie wiercenia otworów. Zaznaczyć punkty wiercenia otworów w stropie na końcach szyny i w jej środku.




Wywiercić otwory do montażu szyny. Użyć łączników (stalowych) odpowiednich do materiału stropu.



Przymocować szyny do stropu i wypoziomować. W razie potrzeby użyć elastycznych uszczelek, np. gumowych lub piankowych pomiędzy szyną a stropem w celu zniwelowania jego nierówności i wypoziomowania szyn. Należy pamiętać, aby używać łączniki odpowiednie do materiału stropu. Jeśli to uzasadnione, zamocować ograniczniki na końcach szyny.

Uwaga: Jeśli szyna nie jest wypoziomowana, pochłaniacze przestrzenne także nie będą wypoziomowane!



W przypadku składania szyny z dwóch lub więcej odcinków, stosować na łączeniach Rockfon Baffle Support Track Couplings. W przypadku zastosowania łącznika wystarczające jest, że tylko koniec jednego z łączonych odcinków jest przymocowany do stropu.

1. Rockfon Baffle Support Track Solution



Przykręcić klamrę mocującą na obu końcach pochłaniacza za pomocą śruby M6, używając klucza imbusowego. Zwrócić uwagę, aby osie klamer pokrywały się z osiami wzdłużnymi pochłaniaczy.



Przymocować pochłaniacz do szyny. Kliknięcie oznacza, że pochłaniacz jest przymocowany.




Przymocować pochłaniacz w szynie tak, aby stykały się ze sobą. Możliwe jest późniejsze doregulowanie położenia pochłaniaczy.



Zamontować wszystkie pochłaniacze Rockfon Universal Baffles. Przy montowaniu kolejnych pochłaniaczy do szyny, należy zawsze zwracać uwagę, aby wyoblenia na bocznych krawędziach wchodziły w otwory pochłaniaczy sąsiednich. To zapewnia ustawienie pochłaniaczy w linii prostej i przesuwaniu poprzecznemu względem siebie.

2. Rockfon Baffle System T24 Solution



Pochłaniacz Rockfon Uniwersal Baffle prawidłowo zamocowany do profilu Chicago Metallic T24 (oba zamki zatrzasknęły się na krawędzi profilu T24).



Pochłaniacz Rockfon Universal Baffle zamocowany pomiędzy profilami Chicago Metallic T24.



Otwory / wyoblenia na bocznych krawędziach pochłaniaczy zapewniają właściwe ustawienie ich w linii.

2. Rockfon Baffle System T24 Solution

Elementy systemu i ich zużycie*

Pochłaniacze przestrzenne	Wymiary (mm)	Opakowanie	Masa	Odległość pomiędzy rzędami pochłaniaczy**		
				1200	600	300
Rockfon Universal Baffle 4F	1200 x 600 x 50	6 szt./opakowanie	15,6 kg/opakowanie	0,69 szt./m²	1,39 szt./m²	2,78 szt./m²
	1200 x 450 x 50	6 szt./opakowanie	11,7 kg/opakowanie			
	1200 x 300 x 50	12 szt./opakowanie	15,5 kg/opakowanie			
	1800 x 600 x 50	6 szt./opakowanie	23,4 kg/opakowanie	0,46 szt./m²	0,93 szt./m²	1,85 szt./m²
	1800 x 300 x 50	6 szt./opakowanie	11,7 kg/opakowanie			
Rockfon Universal Baffle 2F	1200 x 600 x 50	6 szt./opakowanie	15,6 kg/opakowanie	0,69 szt./m²	1,39 szt./m²	2,78 szt./m²
	1200 x 450 x 50	6 szt./opakowanie	11,7 kg/opakowanie			
	1200 x 300 x 50	12 szt./opakowanie	15,6 kg/opakowanie			
Chicago Metallic T24 Click 2890 z akcesoriami				Zużycie (Pochłaniacze 1200 mm)		
① Profil główny T24 Click 3600	3600 (1200 mm - rozstaw)	15 szt./opakowanie	19,5 kg/opakowanie	0,83 mb/m²	0,83 mb/m²	0,83 mb/m²
② Profil poprzeczny T24 Click 1200		45 szt./opakowanie	15,7 kg/opakowanie	0,83 mb/m²	0,83 mb/m²	0,83 mb/m²
④ Wieszaki szybkiego montażu HH 320		100 szt./opakowanie	30 kg/opakowanie	0,69 szt./m²	0,69 szt./m²	0,69 szt./m²
Chicago Metallic T24 Click 2890 z akcesoriami				Zużycie (Pochłaniacze 1800 mm)		
① Profil główny T24 Click 3600	3600 (1800 mm - rozstaw)	15 szt./opakowanie	19,5 kg/opakowanie	0,56 mb/m²	0,56 mb/m²	0,56 mb/m²
③ Profil poprzeczny T24 Click 1800		25 szt./opakowanie	16,2 kg/opakowanie	0,83 mb/m²	0,83 mb/m²	0,83 mb/m²
④ Wieszaki szybkiego montażu HH 320		100 szt./opakowanie	30 kg/opakowanie	0,46 szt./m²	0,46 szt./m²	0,46 szt./m²

* W przypadku pochłaniaczy w układach równoległych (bez odstępów).

** Odległość pomiędzy rzędami pochłaniaczy (mm).

Chicago Metallic T24 Click 2890

1. Profil główny T24 Click 3600



2. Profil poprzeczny T24 Click 1200




3. Profil poprzeczny T24 Click 1800



Akcesoria

4. Wieszak szybkiego montażu
(podwójny ze sprężynką)


2. Rockfon Baffle System T24 Solution




Użyć lasera, aby symetrycznie rozmieścić na suficie linie wiercenia otworów. Zaznaczyć punkty wiercenia otworów w stropie co 1200 mm na długości i szerokości.



Wywiercić otwory w zaznaczonych miejscach.



Użyć łączników odpowiednich do materiału stropu. W otworach zamocować kotwy lub kołki metalowe z oczkiem odpowiednie do materiału stropu.



Podwiesić wieszaki szybkiego montażu do oczek kołków lub kotew. Zagiąć ich górne haczyki tak, aby uniemożliwić wysunięcie się ich z oczek.


2. Rockfon Baffle System T24 Solution



Podwiesić profil główny T24 3600 na wieszakach szybkiego montażu. Tutaj również zagiąć dolne haczyki tak, aby uniemożliwić wysunięcie profilu z wieszaka.



Pomiędzy profile główne wstawić co 1200 mm profile poprzeczne T24 1200 mm.



Wypoziomować profile T24 poprzez korektę długości wieszaków (na sprężynce).

Uwaga: Jeśli konstrukcja z profili T24 nie jest wypoziomowana, pochłaniacze przestrzenne także nie będą wypoziomowane!



Przymocować pochłaniacze Rockfon Universal Baffle do konstrukcji Chicago Metallic T24.


2. Rockfon Baffle System T24 Solution




Przymocować pochłaniacze Rockfon Universal Baffle do podwieszonych profili T24. Upewnić się, że oba zamki są zatrzaśnięte na krawędzi profilu T24. Możesz użyć nacięć montażowych profili T24 (tzw. slotów) do wyrównania pochłaniaczy Rockfon Uniwersla Baffles.



Pochłaniacze przestrzenne Rockfon Universal Baffle podwieszone na profilach T24.



Przymocować pozostałe pochłaniacze Rockfon Universal Baffle do konstrukcji T24 i wyregulować ich położenie zgodnie z wyobleniami / otworami na ich bocznych krawędziach.



Zamontować pozostałe pochłaniacze Rockfon Universal Baffle w pomieszczeniu.

3. Rockfon Baffle Design/Classic Suspension Sets Solution



Pochłaniacze przestrzenne w rzędach – wspólne podwieszenie dwóch pochłaniaczy w rzędzie.



Pochłaniacz Rockfon Universal Baffles – oczko do zawieszania prawidłowo otwarte do pozycji pionowej.



Otworki / wyoblenia na bocznych krawędziach pochłaniaczy zapewniają właściwe ustawienie ich w linii.

3. Rockfon Baffle Design/Classic Suspension Sets Solution

Elementy systemu i ich zużycie*

Pochłaniacze przestrzenne	Wymiary (mm)	Opakowanie	Masa	Odległość pomiędzy rzędami pochłaniaczy**		
				1200	600	300
Rockfon Universal Baffle 4F	1200 x 600 x 50	6 szt./opakowanie	15,6 kg/opakowanie	0,69 szt./m ²	1,39 szt./m ²	2,78 szt./m ²
	1200 x 450 x 50	6 szt./opakowanie	11,7 kg/opakowanie			
	1200 x 300 x 50	12 szt./opakowanie	15,5 kg/opakowanie			
	1800 x 600 x 50	6 szt./opakowanie	23,4 kg/opakowanie	0,46 szt./m ²	0,93 szt./m ²	1,85 szt./m ²
	1800 x 300 x 50	6 szt./opakowanie	11,7 kg/opakowanie			
Rockfon Universal Baffle 2F	1200 x 600 x 50	6 szt./opakowanie	15,6 kg/opakowanie	0,69 szt./m ²	1,39 szt./m ²	2,78 szt./m ²
	1200 x 450 x 50	6 szt./opakowanie	11,7 kg/opakowanie			
	1200 x 300 x 50	12 szt./opakowanie	15,6 kg/opakowanie			
Akcesoria						
① Rockfon Baffle Design Suspension Set		12 szt./opakowanie	0,7 kg/opakowanie	1 szt./pochłaniacz + 1 szt./rząd		
② Rockfon Baffle Classic Suspension Set		12 szt./opakowanie	0,6 kg/opakowanie	1 szt./pochłaniacz + 1 szt./rząd		


* W przypadku pochłaniaczy w układach równoległych (bez odstępów).

** Odległość pomiędzy rzędami pochłaniaczy (mm).

Akcesoria

1. Rockfon Baffle Design Suspension Set
(Zestaw design)2. Rockfon Baffle Design Suspension Set
(Zestaw Classic)


3. Rockfon Baffle Design/Classic Suspension Sets Solution



Użyć lasera, aby symetrycznie rozmieścić na suficie linie wiercenia otworów. Zaznaczyć punkty wiercenia otworów w stropie co 1200 mm.



Wywiercić otwory w zaznaczonych miejscach.



Użyć metalowych kołków lub kotew odpowiednich do materiału stropu.


3. Rockfon Baffle Design/Classic Suspension Sets Solution

4 - Design Suspension Set



Przymocować króciec zawiesia z gwintem M13 do stropu. Użyć łączników odpowiednich do materiału stropu z łbem mieszczącym się w tym króćcu, czyli o średnicy do 12 mm.

5a - Design Suspension Set




Wsunąć stalową linkę zawiesia do końca w otwór cylindrycznej nakrętki M13 tzn. tak, aby jej pogrubiony koniec znalazł się w tej nakrętce. Połączyć nakrętkę M13 z króćcem M13. Wsunąć drugi koniec linki w regulowany hak.

5b - Classic Suspension Set



Przymocować zaczep linki z otworem o średnicy 6,5 mm do stropu za pomocą kotwy lub kołka metalowego. Nasunąć regulowany hak na dolny koniec stalowej linki.

6




Odchylić płaskie oczka znajdujące się w górnych narożnikach pochłaniacza Rockfon Universal Baffle.

UWAGA



- Upewnij się, że oczko znajduje się w pozycji pionowej.
- Odchylić tylko oczko. Nie odchylić całego klipsa. Użyj płaskiego śrubokręta.

3. Rockfon Baffle Design/Classic Suspension Sets Solution



Zawieś Rockfon Universal Baffle do zestawów zawieszń za pomocą regulowanego haka. Upewnij się, że linki zawieszenia są całkowicie proste.


UWAGA



Zestawy zawiesi linkowych nie mogą być stosowane pod kątem.



Używając poziomnicy wyregulować położenie pochłaniaczy. W razie potrzeby skorygować przesuwając linkę w haczyku.



Przymocować pozostałe pochłaniacze Rockfon Universal Baffle i wyrównać ich położenie w rzędach za pomocą wgłębień na końcach pochłaniaczy.

Ogólne zalecenia montażowe

Bezpieczna i wypoziomowana konstrukcja stropu

Należy upewnić się, że konstrukcja stropu jest solidna, zapewniająca w każdym miejscu przeniesienie miejscowego obciążenia o wartości 10 kG. W przypadku montażu pochłaniaczy w szynie (montaż bezpośredni) upewnić się, że powierzchnia stropu jest płaska. W razie potrzeby wyrównać.

Konstrukcja

O ile nie określono inaczej, sufit powinien zostać rozplanowany symetrycznie. W przypadku użycia konstrukcji T24, wieszaki należy montować co 1200 mm, a ich dolne haczyki należy zacisnąć na profilu T24.

Dla pochłaniaczy o długości 1200 mm rozstaw profili głównych T24 powinien wynosić również 1200 mm.

Pochłaniacz o wymiarach 1800 x 600 mm można mocować tylko w profilach głównych, rozstawionych co 1800 mm prostopadłe do nich.

W celu zapewnienia prawidłowego wykonania konstrukcji należy zwrócić szczególną uwagę na wypoziomowanie profili T i prostopadłość profili poprzecznych T24 1800 mm do profili głównych T24 3600 mm (jednakowa długość przekątnych w każdym module). Łączenia profili głównych T24 3600 powinny być przesunięte względem siebie. Odległość wieszaka od punktu rozprężenia ogniowego nie powinna być większa niż 150 mm, a od ściany 450 mm.

W przypadku konieczności przeniesienia przez konstrukcję sufitu elementów zintegrowanych z sufitem instalacji konieczne może okazać się zastosowanie dodatkowych wieszaków.


Pochłaniacze przestrzenne

Podczas montażu pochłaniaczy przestrzennych Rockfon, aby uniknąć ich zabrudzenia lub pozostawienia śladów palców, zaleca się stosowanie czystych rękawic powleczonych nitylem lub poliuretanem.


Dla zapewnienia optymalnych warunków pracy monterom zaleca się, aby przestrzegali obowiązujących powszechnie praktyk i postępowali zgodnie z zaleceniami dotyczącymi montażu, według instrukcji na opakowaniach produktów.

Narzędzia

Opracowaliśmy szereg specjalistycznych narzędzi, które dostępne są na stronie www.rockfon.pl



Więcej informacji pomocnych w opracowaniu projektu znajdziesz w Bibliotece CAD i bibliotece BIM na stronie internetowej www.rockfon.pl



Tworzenie specyfikacji rozwiązań z udziałem naszych produktów dostępne na stronie internetowej: www.rockfon.pl



Odkryj obiekty referencyjne, w których zastosowano rozwiązania Rockfon na stronie internetowej: www.rockfon.pl

Sounds Beautiful

11.2025 | Wszystkie podane kody kolorów oparte są na systemie NCS – Naturalnym Systemie Barw[®], który jest własnością i może być wykorzystywany na licencji NCS Colour AB, Stockholm 2012 lub na systemie P.A.L. Rockfon zastrzega sobie prawo do zmian technicznych i produkcyjnych bez wcześniejszego powiadomienia. Rockfon nie odpowiada za błędy w druku.

